

Hinzufügen von Druckern auf einem Windows Druckserver

In unserem <u>letzten Beitrag</u> haben wir erklärt wir ein Druckserver auf einem Windows Server 2012 installiert wird. In unserem jetzigen Beitrag zeigen wir, wie Sie einen Drucker auf dem Druckserver installieren und im <u>Netzwerk</u> freigeben können.

So wird ein Drucker auf einem Druckserver installiert

Im Server Manager unter dem Punkt **Tools** wird die **Druckerverwaltung** aufgerufen.

Active Directory-Benutzer und -Computer Active Directory-Domänen und -Vertrauensstel Active Directory-Modul für Windows PowerShe	
Active Directory-Benutzer und -Computer Active Directory-Benutzer und -Computer Active Directory-Domänen und -Vertrauensstel Rollen: 6 Servergruppen: 1 Servergru	fe
 Lokaler Server Alle Server AD DS Datei-/Speicherdienste DNS Druckdienste IIS WSUS WSUS AD DS AD DS AD DS Cervialtbarkeit Ereignisse Dienste Leistung BPA-Ergebnisse DNS Datei-/ Speicherdienste Iterignisse Datei-/ Speicherdienste Datei-/ Speicherdienste Datei-/ Speicherdienste Lokaler Server Active Directory-Verwaltungscenter ADSI-Editor Aufgabenplanung Clusterfähiges Aktualisieren Computerverwaltung Datenträgerbereinigung Dienste <li< td=""><td>lungen :ll</td></li<>	lungen :ll



In der linken Ansicht wird jetzt der **Druckerserver** ausgeklappt und der gewünschte Server ausgewählt und in der rechten Ansicht unter Aktion wählen wir **Drucker hinzufügen...** aus.

1	Druckverwaltung	
Datei Aktion Ansicht ?		
 Druckverwaltung Benutzerdefinierte Filter Druckerserver WIN-HKSEK343AG1 (lokal) WIN-HKSEK343AG1 (lokal) Formulare Anschlüsse Formulare Prucker Bereitgestellte Drucker 	Name Treiber Formulare Anschlüsse	Aktionen WIN-HK5EK343AG1 (lokal) M Drucker hinzufügen Drucker in Datei exportieren Drucker aus Datei importieren Benachrichtigungen festlegen Eigenschaften Ansicht Liste exportieren Hilfe
Ruft den Druckerinstallations-Assistent für der	n ausgewählten Server auf.	

Wir möchten jetzt einen Netzwerkdrucker hinzufügen und installieren, dazu wählen wir den Punkt: **Einen neuen TCP/IP- oder Webdienste-Drucker über Adresse oder Hostnamen hinzufügen** aus.

🖶 Netzwerkdruckeri	nstallations-Assistent	x
Druckerinstallation Wählen Sie eine Installationsmethode aus.		
Das Netzwerk nach Druckern durchsuchen Einen neuen TCP/IP- oder Webdienste-Druck	er über ID-Adresse oder Hostnamen binzufügen	
Neuen Drucker unter Verwendung eines vorhandenen Anschlusses hinzufügen:	LPT1: (Druckeranschluss)	~
O Neuen Anschluss erstellen und einen neuen Drucker hinzufügen:	Local Port	¥
	< Zurück Weiter > Abbre	chen



Im Feld **Hostname oder IP-Adresse** wird die IP Adresse des Netzwerkdruckers eingegeben. Der **Anschlussname** wird vorerst automatisch vergeben, kann aber bei Bedarf geändert werden.

le Netzwerkd	Netzwerkdruckerinstallations-Assistent	
Druckeradresse Sie können den Netzwerknamen des Di	ruckers oder seine IP-Adresse eingeben.	
Gerätetyp:	Automatische Erkennung 🗸	
Hostname oder IP-Adresse:	192.168.1.105(ihrelP-Adresse)	
Anschlussname:	192.168.1.105(ihrelP-Adresse)	
🗹 Zu verwendenden Druckertreibe	r automatisch ermitteln.	
	<zurück abbrechen<="" td="" weiter≻=""></zurück>	

Im Feld **Druckername** und **Freigabename** kann der Name angegeben werden. Unter **Standort** kann der Standort angegeben werden. Das Feld **Kommentar** ist für zusätzliche Angaben vorgesehen.

÷	Netzwerkdruckerinstallations-Assistent	x
Druckername und Sie können dem diesen Drucker v	Freigabeeinstellungen Drucker einen anderen Anzeigenamen geben und festlegen, ob andere Benutzer rerwenden können.	
Druckername:	Kyocera FS-C5300DN XPS	
🗹 Drucker freige	ben	
Freigabename:	Kyocera FS-C5300DN XPS	
Standort:	Düsseldorf (Ihr Standort)	
Kommentar:	Drucker 2 Meetingroom	
	< Zurück Weiter > Abbrecher	n



	Netzwerkdruckerinstallations-Assistent
Drucker gefunden Der Drucker kann Druckereinstellun <u>c</u>	jetzt installiert werden. Überprüfen Sie die unten angegebenen jen und klicken Sie dann auf ''Weiter'', um den Drucker zu installieren.
Name:	Kyocera FS-C53 00 DN XPS
Freigabename:	Kyocera FS-C53 00 DN XPS
Modell:	Kyocera FS-C53 00 DN XPS
Anschlusstyp:	Standard-TCP/IP-Port
Anschlussname:	192.168.1.105
Standort:	Düsseldorf (Ihr Standort)
Veröffentlichen:	Nein
Kommentar:	Drucker 2 Meetingroom
	<zurück abbrechen<="" td="" weiter≻=""></zurück>

Die Installation ist jetzt abgeschlossen. Hier haben wir nun die Möglichkeit eine Testseite zu drucken oder noch weitere Drucker hinzuzufügen.

-	Netzwerkdruckerinstallations-Assistent
	Fertigstellen des Assistenten
	Status: Treiberinstallation erfolgreich Druckerinstallation erfolgreich Der Drucker wurde erfolgreich installiert.
	Wählen Sie "Testseite drucken" aus, um den Drucker zu testen, und klicken Sie anschließend auf "Fertig stellen". Klicken Sie auf "Weitere Drucker hinzufügen", um einen anderen Drucker zu installieren, und klicken Sie anschließend auf "Fertig stellen". Testseite drucken Weitere Drucker hinzufügen
	< Zurück Fertig stellen Abbrechen